

COMMUNIQUE DE PRESSE

ERLUS présent au 10^{ème} Forum International Bois Construction à Paris Trois nouveautés pour la toiture et le conduit de fumée

Neufahrn, février 2020 – ERLUS sera présent au 10^{ème} Forum International Bois Construction qui se déroula les 14, 15 et 16 avril 2020 au Grand Palais de Paris. Le fabricant de tuiles en terre cuite et de conduits de fumée présentera trois nouveautés : un nouveau modèle de tuile, un extracteur d'air en aluminium et une porte de ramonage design pour les conduits de fumée.

Level RS, la nouvelle tuile à pureau plat design et fonctionnelle

Avec la nouvelle tuile Level RS®, la gamme ERLUS comprend désormais trois modèles adaptés aux toits à faible pente. Leur triple emboîtement spécifique protège efficacement des intempéries.



La nouvelle tuile Level RS® séduit par son design et sa fonctionnalité. Sa forme pure et anguleuse, avec son nez droit, est particulièrement remarquable. Par ailleurs, son triple emboîtement latéral et de tête permet une excellente évacuation de l'eau à la surface de la tuile. Ainsi, même si les toitures présentent des pentes faibles (pente de toit nominale de 16 degrés ou pente minimale de 10 degrés), la structure sous la couverture reste sèche. Il n'est même pas nécessaire de prendre des mesures de protection supplémentaires contre la pluie. La tuile Level RS® sera disponible à partir de l'automne 2020.

Une grande résistance au vent

Les tuiles Level RS® en pose croisée garantissent une très grande résistance aux tempêtes, même sans utiliser de crochets de pannetonnage. Afin d'offrir une sécurité supplémentaire face au vent, le nouveau modèle possède un crantage au niveau de l'emboîtement bas pour une résistance accrue en cas de tempête.

Une mise en œuvre rapide

La tuile Level RS® est un nouveau modèle ERLUS de la famille des grands moules XXL. Elle est caractérisé par un pureau moyen de 38,5 centimètres. Dans cette configuration, le poseur économise 20 % de lattes par mètre carré en comparaison avec des petits formats classiques. Les charpentes préfabriquées avec les deux zones de pureau, 34 ou 38,5 cm, offrent une grande souplesse au niveau du choix du modèle.

Données techniques tuile Level RS®

Pureau moyen :	38,5 cm
Dimensions :	29,0 x 48,5 cm
Tuiles par m² :	11,3 pièces
Poids par unité :	4,8 kg
Pente du toit :	nominal 16°
Classe de résistance à la grêle:	4
Coloris :	rouge profond
Disponible à partir de l'automne 2020	

Nouvel extracteur d'air ALU



La gamme des systèmes d'accessoires ALU ERLUS propose désormais un extracteur d'air ALU d'un diamètre de 150 mm pour la ventilation mécanique contrôlée (VMC). Il s'ajoute à l'extracteur d'air de ventilation sanitaire en aluminium d'un diamètre de 125 mm déjà présent dans la gamme et s'intègre harmonieusement dans la toiture grâce à son coloris assorti. Le nouvel extracteur d'air possède un passage d'air et un couvercle aux flux nettement plus élevés. Il est livré monté en usine et s'adapte aux pièces à vivre, à la cuisine et aux extracteurs de vapeur.

La tuile E 58 SL-D teintée dans la masse

ERLUS présente au 10^{ème} Forum International Bois Construction une autre tuile en terre cuite, la E 58 SL-D teintée dans la masse. Les bords de coupe ou les inévitables dégradations sur le chantier n'ont plus besoin d'être retravaillés, car

la teinte dans la masse les rendent invisibles à l'oeil nu. Sa forme galbée la rend particulièrement résistante. Dimensions : 29 x 46,5 cm

Une nouvelle porte de ramonage design pour les conduits de fumée

ERLUS présente une autre nouveauté au niveau des cheminées. Les conduits de fumée premium ERLUS LAF disposent à présent d'une nouvelle porte de ramonage design avec un aspect frontal haut de gamme. Elle peut s'adapter aux couleurs et aux formes des pièces à vivre, avant d'être insérée dans le cadre monté auparavant sur le pied de cheminée. La trappe de visite pour le ramoneur est ainsi pratiquement invisible. Les nouvelles portes de ramonage sont disponibles pour les conduits de fumée premium LAF d'un diamètre de 16, 18 et 20 centimètres.

Légendes photos :



Au 10^{ème} Forum International Bois Construction à Paris, ERLUS présentera la nouvelle tuile Level RS® pour les toits à pente particulièrement faible. Photo : ERLUS



Le nouvel extracteur d'air ALU assure un bon échange d'air dans les pièces à vivre et la cuisine. Photo : ERLUS



La forme galbée rend la tuile en terre cuite E 58 SL-D particulièrement robuste et résistante à la casse. Photo : ERLUS



La nouvelle porte de ramonage design ERLUS s'adapte à l'aspect de la pièce à vivre au niveau de la couleur et de la structure. Illustration : ERLUS

À propos de ERLUS :

ERLUS AG est l'un des leaders en matériaux de couverture et de conduits de cheminée en Allemagne. La PME fabrique ses produits sur les sites de Neufahrn et Ergoldsbach (Basse-Bavière), ainsi qu'à Teistungen (Thuringe). Les tuiles en terre cuite d'ERLUS se distinguent surtout par leur qualité et leur design raffiné. Plusieurs tuiles ont déjà été primées par le renommé iF Design Award. La déclaration produit environnementale (DPE) émise pour la fabrication des tuiles par l'Institut Bauen und Umwelt e.V. confirme la stratégie écologique de l'entreprise en matière de développement et de fabrication. Parallèlement aux matériaux de couverture haut de gamme et aux conduits de cheminée orientés vers l'avenir, ERLUS a développé Via Vento S, un réseau de ventilation universel pour les maisons individuelles, parfaitement adapté aux maisons passives.

Contact presse :

JMG Communications
Jitka MENCL-GOUDIER
10, rue Bobillot
75013 PARIS
Tel. 01 43 22 47 05
jgoudier@jmgcom.fr

Erlus AG

Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn/NB (Allemagne)
Tél : + 49 (0) 8773 18 0
M. Dominique Ginez
Directeur Commercial France
Tél : 06 75 87 55 67
dginez@erlus.com
www.erlus.com